

Telefon VOIP Cisco 7832 IP

Cena brutto: 2 323,00 zł

Cena netto: 1 888,62 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Opis

Model Telefon Cisco IP ConferencePhone 7832 usprawnia komunikację między ludźmi, ponieważ obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości oraz zapewnia pełne pokrycie sal konferencyjnych i gabinetów dyrektorskich dowolnej wielkości.

Szerokopasmowy głośnik pełnodupleksowego dwukierunkowego zestawu głośnomówiącego gwarantuje jakość brzmienia na poziomie audiofilskim. Telefon Cisco IP Conference Phone 7832 to proste rozwiązanie, które spełni wymagania najróżniejszych sal konferencyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Dźwięk o wysokiej rozdzielczości
- Pełne pokrycie sal konferencyjnych i gabinetów dowolnej wielkości
- Jakość brzmienia na poziomie audiofilskim

Produkt:

Nazwa: CISCO CP-7832-K9= Cisco 7832 IP Conference Station

Opis: Cisco IP Conference Phone 7832 - Telefon konferencyjny VoIP - 6-way funkcja połączeń - SIP, SDP - dym

EAN: 0882658990977

Gwarancja producenta: Ograniczona dożywotnia na sprzęt, w serw

Ogólne

Typ produktu: Telefon konferencyjny VoIP

Kolor obudowy:	Dym
Materiał obudowy:	Tworzywo ABS
Opis telefonu	
Usługi telefoniczne:	Skrzynka głosowa, identyfikacja dzwoniącego, rozmowa czekająca, Call Forwarding, Call Transfer, Call Hold, Message Waiting Capability
Położenie dialera:	Baza
Funkcja połączeń konferencyjnych:	6-way
Tryb głośnomówiący:	Tak
Kontrolki:	Wskaźnik oczekujących wiadomości głosowych, wskaźnik trybu niemego
Funkcje dodatkowe:	Wskaźnik czasu trwania rozmowy, wbudowany zegar
Telefon konferencyjny	
Zawartość opakowania:	Konsola telefonu konferencyjnego
Telefonia IP	
Cechy główne:	Obsługa protokołu multiple VoIP
VoIP:	Tak
Protokoły VoIP:	SIP, SDP
Kodeki głosowe:	G.711, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC, Opus
Jakość usług:	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Przydzielanie adresu IP:	DHCP, statyczny
Zabezpieczenie:	128-bit AES, IEEE 802.1X
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	Tak

Protokoły sieciowe:	TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, RTCP, RTP, GARP
Ilość portów sieciowych:	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Zgodne oprogramowanie:	Cisco Unified Communications Manager 10.5 lub nowsza wersja
Funkcje sieciowe:	Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Wyświetlacz	
Typ:	Ekran LCD - monochromatyczny
Położenie wyświetlacza:	Baza
Wielkość przekątnej:	3.4"
Rozdzielczość wyświetlacza:	384 x 128 px
Podświetlenie:	Tak
Języki wyświetlacza:	Duński, hebrajski, węgierski, czeski, chorwacki, słoweński, tajski, słowacki, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, serbski, rumuński, kataloński, japoński, chiński, koreański
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	22.6 cm
Wysokość:	5.44 cm
Waga:	907 g

