

Serwer HP ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16G 4LFF EU

Cena brutto: 5 798,00 zł

Cena netto: 4 713,82 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Produkt:

Nazwa: HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R
S100i 4LFF 550W PS Serve

Opis: HPE ProLiant ML110 Gen10 - Server - tower - 4.5U - pojedynczy
- 1 x Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SATA - hot-swap
3,5" liczba wnęk - brak HDD - GigE - monitor: brak

EAN: 0190017342566

Gwarancja producenta: 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ: Server

Rodzaj produktu: Tower - 4.5U

Skalowalność serwera: Pojedynczy

Ilość kieszeni dostępnych z przodu: 1

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap: 4

Lokalizacja: Region: Europa

Procesor / Chipset

CPU:	Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz
Ilość rdzeni:	8-core
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Możliwość aktualizacji procesora:	Możliwość upgrade'u
Typ chipsetu:	Intel C621
Pamięć podręczna	
Installed Size_old:	L3 cache - 11 MB
Pamięć podręczna na procesor:	11 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 192 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2933 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	6 (całkowita) / 5 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Obsługiwany RAM:	PC4-21300 - 192 GB rejestrowana

Napęd dyskowy

Typ: Brak HDD

Kontroler pamięci masowej

Typ: 1 x SATA

Rodzaj interfejsu kontrolera: SATA 6Gb/s

Nazwa kontrolera pamięci masowej: HPE Smart Array S100i SR Software RAID

Ilość kanałów: 10

Poziom RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Napęd optyczny

Typ: Bez napędu optycznego

Monitor

Typ monitora: Brak

Sterownik grafiki

Pamięć video: 16 MB

Interfejsy wideo: VGA

Praca w sieci

Porty Ethernet: 2 x Gigabit Ethernet

Kontroler ethernet: HPE 332i

Protokół komunikacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kontroler zdalnego zarządzania: Integrated Lights-Out 5

Cechy: Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), obsługa PXE

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x zewnętrzny
4 (całkowity) / 4 (wolna) x hot-swap 3.5" LFF

Sloty: 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość (tryb x4)
1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - długość 3/4, pełna długość
1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość
1 (całkowity) / 1 (wolna) x karta microSD (wewnętrzna)
1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x8 - pół długości, pełna wysokość

Interfejsy: 1 x VGA
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x HPE iLO
5 x USB 3.0 (2 front, 2 rear, 1 internal)
3 x USB 2.0 (2 tylne, 1 wewnętrzny)
1 x HPE iLO - Type A (1 z przodu)

Różne

Zgodność z normami: WEEE, PCI DSS, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1

Zasilanie

Rodzaj urządzenia: Zasilacz

Ilość zainstalowanych: 1

Napięcie nominalne: AC 120/230 V (50/60 Hz)

Moc wyjściowa: 550 wat

Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Silver

Wydajność: 88%

System operacyjny / Oprogramowanie

Oprogramowanie: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (do pobrania za darmo)

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR: Tak

ENERGY STAR

2.1

Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i
wsparcie:

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u
użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wymiary i waga

Szerokość:

19.5 cm

Głębokość:

48.05 cm

Wysokość:

44 cm

Waga:

13.5 kg

Parametry środowiska

Minimalna
temperatura
pracy:

10 °C

Maksymalna
temperatura
pracy:

35 °C

Dopuszczalna
wilgotność:

8 - 90% (bez skraplania)

Emisja dźwięku:

24.1 dBA



