

Płyta główna ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI LGA1200 B560 U32G2 PCIe 4.0 M.2 MB

Cena brutto: 710,00 zł

Cena netto: 577,24 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Produkt:

Nazwa: ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI LGA1200 B560 U32G2
PCIe 4.0 M.2 MB

Opis: ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI - Płyta główna -
microATX - Gniazdo LGA1200 - B560 - USB-C Gen1, USB 3.2
Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition
Audio (8-kanałów)

EAN:

Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Ogólne

Typ produktu: Płyta główna - microATX

Typ chipsetu: Intel B560

Port procesora: Gniazdo LGA1200

Max ilość procesorów: 1

Zgodne rodzaje procesorów: (obsługa 11. i 10. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (11. Generacji Procesory Intel), PCIe 3.0 tryb x16 (10. Generacji Procesory Intel)) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Cechy RAID:	Intel Rapid Storage Technology

Interfejsy:

- 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
- 1 x wejście audio - mini jack
- 1 x wyjście audio - mini jack
- 1 x mikrofon - mini jack
- 2 x USB 3.2 Gen 2
- 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
- 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 4 x USB 2.0
- 1 x USB-C Gen1
- 2 x USB 3.2 Gen 1
- 1 x TOSLINK

Wewnętrzne interfejsy:

- 4 x USB 2.0 - nagłówek
- 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek
- 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
- 1 x dźwięk - nagłówek
- 1 x szeregowy - nagłówek
- 1 x Thunderbolt - nagłówek

Złącza zasilania: Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS: AMI

Cechy BIOSu: UEFI BIOS

Uśpienie / budzenie: Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Cechy hardware: Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, TUF LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, Intel Optane Memory Ready, radiator M.2, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, ASUS SafeSlot Core+, M.2 Q-Latch

Różne

Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, nalepki TUF, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, ASUS TUF GAMING CPU-Z, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS AURA Creator
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

