

Serwer Lenovo ThinkSystem ST650 V2 Xeon Silver 4309Y 2.8GHz 32GB

Cena brutto: 27 895,00 zł

Cena netto: 22 678,86 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Produkt:

Nazwa: LENOVO ISG ST650 V2 Xeon Silver 4309Y 8C 2.8GHz 12MB
Cache/105W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4 RDIMM 8
SAS/SATA 940-8i 4G 1x750W Platinum

Opis: Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 - Serwer - wieża - 4U -
podwójny - 1 x Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz - RAM 32 GB -
SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD -
Matrox G200 - GigE, 10 GigE - brak - monitor: brak

EAN:

Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Typ: Serwer

Rodzaj produktu: Wieża - 4U

Wbudowane urządzenia: Panel LED

Wbudowany system zabezpieczeń: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Skalowalność serwera: Podwójny

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:	2
Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:	8
Lokalizacja:	Region: EMEA
Procesor / Chipset	
CPU:	Intel Xeon Silver (3rd Gen) 4309Y
Częstotliwość zegara:	2.8 GHz
Max Turbo Speed:	3.6 GHz
Ilość rdzeni:	8-rdzeniowy
Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	2
Główne cechy procesora:	Intel Turbo Boost Technology 2
Gniazdo CPU:	Gniazdo LGA4189
Typ chipsetu:	Intel C621A
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	Pamięć podręczna L3 - 12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	32 GB / 2 TB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2667 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz

Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 31 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, dublowanie pamięci, 8 kanałów, TruDDR4, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami
Cechy konfiguracji:	1 x 32 GB
Obsługiwany RAM:	4 TB zarejestrowano w 3DS 2 TB rejestrowana 5 TB
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID - PCIe 3.0 x8
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	ThinkSystem RAID 930-8i
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Wielkość bufora:	4 GB
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Matrox G200
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x 10 Gigabit Ethernet

Kontroler ethernet:	Broadcom BCM57416
Protokół komunikacyjny danych:	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Kontroler zdalnego zarządzania:	XClarity Controller (XCC) Enterprise
Cechy:	Obsługa PXE
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	2 (całkowity) / 2 (wolna) x zewnętrzny 5,25" x 1/2H 8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"
Sloty:	2 PCIe 4.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość 1 PCIe 4.0 x8 - pełna długość, pełna wysokość (tryb x4) 1 PCIe 4.0 x8 - pełna długość, pełna wysokość 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pełna długość, pełna wysokość (konieczna instalacja 2 procesorów) 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x16 - pełna długość, pełna wysokość (konieczna instalacja 2 procesorów) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pełna długość, pełna wysokość (konieczna instalacja 2 procesorów)
Interfejsy:	7 x USB 3.1 Gen 1 (1 przód, 4 tył, 2 wew.) 1 x USB 2.0 (1 z przodu) 1 x VGA 1 x szeregowy 1 x zarządzanie (Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 x wentylator standardowy
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Przełącznik antywłamaniowy obudowy

Zgodność z normami:	BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CB, CCC, FCC Part 15 A, GREENGUARD, GB 17625.1, CECP, VCCI Class A, EN 50581, GB 4943.1, KN35, UL 2819, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 55035, CISPR 35, CELP, HJ 2507-2011, TP EAC 037/2016, AS/NZS 62368.1, UKCA, ANSI/UL 62368-1, ICES-003 issue 7 Class A, GB/T9254, CQC3135
---------------------	---

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
--------------------	--

Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
-----------------------	-------

Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
---------------------------------	---

Ilość zainstalowanych:	1
------------------------	---

Maksymalna obsługiwana ilość:	2
-------------------------------	---

Wymagane napięcie:	AC 100-127/200-240 V (50/60 Hz)
--------------------	---------------------------------

Moc wyjściowa:	750 wat
----------------	---------

Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Platinum
---------------------	------------------

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
------------------------------	--------------------------

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant:	EPEAT Bronze
------------------	--------------

Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
-------------------------	-----

ENERGY STAR Version:	3.0
----------------------	-----

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Wymiary i waga

Szerokość: 17.5 cm

Głębokość: 73.4 cm

Wysokość: 46.2 cm

Waga: 39.28 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość 59.7 cm

transportowa:

Głębokość 99.6 cm

transportowa:

Wysokość 37.4 cm

transportowa:

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

