

Drukarka etykiet Brother TD4520TN

Cena brutto: 2 616,00 zł

Cena netto: 2 126,83 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

e rzadko wymieniane. Interfejsy USB, Ethernet i serial zapewniają solidną i niezawodną łączność przewodową. Prędkość druku do 127 mm na sekundę oznacza sprawny wydruk etykiet. Urządzenie wspiera typowe języki poleceń drukarek, stanowiąc idealne narzędzie do etykietowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysokiej jakości druk termotransferowy**
Rozdzielczość druku 300dpi umożliwia wydruk niezwykle wyraźnych i czytelnych etykiet, również z kodami kreskowymi. Drukarki etykiet Brother TD-4520TN pracują w oparciu o taśmy termotransferowe oraz etykiety w rolce, pozwalając na sprostanie wielu potrzebom związanym z drukowaniem.
- **Obsługuje standardowe branżowe polecenia drukowania**
Oprócz drukowania w systemie Windows przy użyciu typowych sterowników, możliwa jest integracja termotransferowej drukarki etykiet Brother TD-4520TN ze starszymi systemami, dzięki poleceniom drukowania ZPL/ZPL2 lub EPL.
- **Wysoka prędkość druku i zwiększona efektywność**
Drukowanie z prędkością do 127mm na sekundę pozwala pracownikom sprawnie otrzymywać etykiety, dzięki czemu mogą przeznaczyć czas na inne zadania.
- **Łączność dostosowana do twoich wymagań**
W standardzie interfejsy USB, Ethernet i Serial, które sprawiają, że drukarka etykiet Brother TD-4520TN z łatwością łączy się z bieżącą infrastrukturą i urządzeniami.

Produkt:

Nazwa: BROTHER Label printer TD4520TN speed 127mm/sek

Opis:	Brother TD-4520TN - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transferer - Rolka (11 cm) - 300 x 300 dpi - do 127 mm/sek - USB 2.0, LAN, host USB, RS232C
EAN:	4977766798563
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Typ drukarki:	Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transferer - monochromatyczny
Drukarka	
Prędkość drukowania:	Do 127 mm/sek
Technologia przyłączenia:	Przewodowa
Interfejs:	USB 2.0, LAN, host USB, RS232C
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	300 x 300 dpi
Standardowe języki drukarki:	ZPL, ZPL II, EPL, DPL
Cechy:	Czujnik odstępu, przepuszczalny czujnik mediów, czujnik wykrywania etykiet
Kody paskowe:	Kod 93, Kod 39, Kod 49, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, Telepen, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Kod 11, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Poczta chińska, Plessey, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A, ITF-14, EAN-128, MSI
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	64 MB
Pamięć flesztowa	
Pamięć flesztowa:	128 MB

Obsługa nośników

Typy nośników:	Papier ciągły składany, etykiety ciągłe, etykiety cięte
Max rozmiar nośnika:	Rolka (11 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	20 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	112 mm
Rozmiary nośników:	Rolka (4 cm), Rolka (11 cm)
Maks. szerokość druku:	105 mm
Maks. długość druku:	11430 mm
Zakres grubości nośnika:	0.06 mm - 0.19 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	127 mm
Średnica rdzenia roli:	25.4 mm, 38 mm
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	ARP, filtrowanie adresów MAC
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN

Różne

Dołączone przewody: 1 x kabel USB

Zasilanie

Zasilacz: Zasilacz - zewnętrzna

Wymagana częstotliwość: 50/60 Hz

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie: Sterowniki i programy użytkowe

Wymagany system operacyjny: Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata - od drzwi do drzwi

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dopuszczalna wilgotność: 25 - 85%

Wymiary i waga

Szerokość: 28 cm

Głębokość: 20.4 cm

Wysokość: 17.75 cm

Waga: 2.5 kg

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

 Microsoft
Partner

 lease link

