

Wzmacniacz TP-LINK AC750 Wi-Fi Range Extender Wall Plugged 3 internal antennas 433Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz Range Extender mode WPS

Cena brutto: 114,00 zł

Cena netto: 92,68 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Opis produktu

Umieść RE190 pomiędzy routerem a swoimi urządzeniami bezprzewodowymi, aby rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi i pozbyć się problemu "martwych stref". Korzystaj z doskonałego połączenia bezprzewodowego w całym domu lub biurze. Technologia bezprzewodowa AC wzmacniacza RE190 umożliwia korzystanie z silnych połączeń w całym domu. Ponadto urządzenie jest zgodne ze wszystkimi standardowymi routerami lub punktami dostępowymi, dzięki czemu zapewnienie stabilnych połączeń bezprzewodowych w dwóch pasmach wielu urządzeniom jednocześnie nie stanowi żadnego problemu. W celu połączenia się z siecią wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie, w ciągu dwóch minut, przycisk RE na wzmacniaczu. To wszystko! Po uzyskaniu połączenia z routerem możesz przenieść swój wzmacniacz w dowolne miejsce znajdujące się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Funkcje

- **Wzmocnij swoją sieć i korzystaj z Internetu bez ograniczeń** Umieść RE190 pomiędzy routerem a swoimi urządzeniami bezprzewodowymi, aby rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi i pozbyć się problemu "martwych stref". Korzystaj z doskonałego połączenia bezprzewodowego w całym domu lub biurze.
- **Wi-Fi w standardzie AC750 gwarancją kompatybilności** Technologia bezprzewodowa AC wzmacniacza RE190 umożliwia korzystanie z silnych połączeń w całym domu. Ponadto urządzenie jest zgodne ze wszystkimi standardowymi routerami lub punktami dostępowymi, dzięki czemu zapewnienie stabilnych połączeń bezprzewodowych w dwóch pasmach wielu urządzeniom jednocześnie nie stanowi żadnego problemu.
- **Prosta konfiguracja** W celu połączenia się z siecią wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie, w ciągu dwóch minut, przycisk RE na wzmacniaczu. To wszystko! Po uzyskaniu połączenia z routerem możesz przenieść swój wzmacniacz w dowolne miejsce znajdujące się w zasięgu sieci bezprzewodowej.
- **Inteligentny wskaźnik siły sygnału** Inteligentny wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej pomaga znaleźć optymalną lokalizację dla wzmacniacza.

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Wzmacniacz sygnału Wi-Fi	
Szerokość	6.58 cm	
Głębokość	3.88 cm	
Wysokość	11 cm	
Praca w sieci		
Typ obudowy	Zewnętrzna	
Technologia podłączania	Bezprzewodowa	
Szybkość transmisji danych	750 Mbps	
Protokół komunikacyjny danych	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac	
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	
Rating Wi-Fi	AC750	
Cechy	Obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), przycisk resetu, przycisk WPS	

Algorytm kodowania	WPA, WPA2-PSK, WEP
Zgodność z normami	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antena	
Antena	Wewnętrzna
Ilość anten	3
Różne	
Zgodność z normami	RoHS
Zasilanie	
Zasilacz	Adapter mocy wewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności	7 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	10 - 90%



