

Światłowodowy konwerter mediów ALLIED USB Powered Desktop Media Converters

Cena brutto: 1 774,00 zł

Cena netto: 1 442,28 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Światłowodowy konwerter mediów
Typ obudowy	Pulpit
Lokalizacja	Unia Europejska
Praca w sieci	
Technologia podłączania	Przewodowa
Rodzaj okablowania	1000Base-SX, 1000Base-T
Protokół komunikacyjny danych	GigE
Szybkość transmisji danych	1 Gbps
Długość fali optycznej	850 nm
Maks. zasięg transmisji	500 m

Wskaźniki statusu	Łącze/aktywność
Cechy	Autonegociacja, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), USB z zasilaniem, Automatic Link Restoration
Zgodność z normami	IEEE 802.1Q
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 żeński 1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode żeński x 2
Różne	
Dołączone przewody	1 x kabel ładowania USB
Zgodność z normami	Certyfikat FCC Class A, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A
Zasilanie	
Zasilacz	Adapter mocy zewnętrznej
Wymiary i waga	
Szerokość	3.18 cm
Głębokość	9.14 cm
Wysokość	2.16 cm
Waga	113 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	5–95% (niekondensująca)

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

 Microsoft
Partner

 lease link

