

Moduł z cechą hot-swap, obsługa cyfrowego monitoringu optycznego (DOM)

Zgodność z normami	IEEE 802.3ae, ITU-T G.652
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy	1 x Ethernet 10GBase-ZR - LC/PC single-mode x 2
Różne	
Zgodność z normami	FCC CFR21 Part 1040, GR-326-CORE, GR-20-CORE, GR-1435-CORE, MSA SFF-8431, IEC 60825-1 Class 1
Zasilanie	
Zużycie energii w trybie aktywności	1.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość	1.34 cm
Głębokość	5.65 cm
Wysokość	0.85 cm
Waga	75 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	70 °C
Informacja o kompatybilności	

Zaprojektowany dla Cisco 16-port 1/10GE Ethernet/FCoE module, 8-Port Fibre Channel plus 8-Port 1 and 10 Gigabit Ethernet and FCoE Module, Unified Port Expansion Module Cisco Nexus 2148T Fabric Extender, 2224TP Fabric Extender, 2232PP 10GE Fabric Extender, 2232TM Fabric Extender, 2248TP GE Fabric Extender, 2248TP-E GE Fabric Extender, 3064-E, 3064PQ, 3064PQ Front-to-Back Airflow LAN Enterprise License Bundle, 3064-X, 3132Q, 3132Q-X, 3172PQ, 3548, 3548x, 5548 Storage Solutions Bundle, 5548P, 5548UP, 5596UP Cisco ONE Nexus 5548UP, 5596UP

