

Karta sieciowa FUJITSU PFC EP LPe31002 2x 16Gb Emulex

Cena brutto: 4 735,00 zł

Cena netto: 3 849,59 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Przejściówka magistrali hosta
Typ obudowy	Karta wkładana do gniazda - niski profil
Typ interfejsu (szyny)	PCI Express 2.0 x8
Wersja specyfikacji PCI	PCIe 1.0, PCIe 2.0
Praca w sieci	
Porty	16Gb Fibre Channel x 2
Technologia podłączania	Przewodowa
Rodzaj okablowania	Światłowodowy
Protokół komunikacyjny danych	Kanał światłowodowy 16 Gb (krótkofalowy)

Kanał światłowodowy	FC-AL, FC-AL-2, FC-DA, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PLDA, FC-SB-2, FC-Tape, FC-SP, FCP-4, FCP, FCP-2, FC-PI-2, FC-FS-2, FC-GS-5, FC-PI-4, FC-GS-6, FC-HBA, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-SP-2, FC-MJS, FC-SB-4, RFC2625, SSC-2, SBC-2, SPC-3, SBC-3, SPC-4, SSC-3
Szybkość transmisji danych	14.025 Gbps
Wskaźniki statusu	Łącze/aktywność
Cechy	Autonegotacja
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy	2 x 16Gb Fibre Channel - LC wielomodowy - x 2
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie	Emulex OneCommand Manager
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	55 °C
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla	Fujitsu PRIMERGY CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M2, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

 Microsoft
Partner

 lease link

