

## Światłowodowy konwerter mediów ALLIED TAA 10/100TX to 100X/ST Single Mode Mini Media & Rate Converter

Cena brutto: 1 385,00 zł

Cena netto: 1 126,02 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

### Ogólne

Rodzaj urządzenia	Światłowodowy konwerter mediów
Typ obudowy	Zewnętrzna
Lokalizacja	Australia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Europa
Praca w sieci	
Technologia podłączania	Przewodowa
Rodzaj okablowania	10Base-T, 100Base-TX, 100Base-LX
Protokół komunikacyjny danych	100Mb LAN
Szybkość transmisji danych	100 Mbps
Długość fali optycznej	1310 nm
Wielkość tablicy adresów MAC	2K wpisów

Maks. zasięg transmisji	15 km
Wskaźniki statusu	Zasilanie, system, łącze/aktywność
Cechy	Autonegociacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), zapamiętaj i przekaz, Far End Fault (FEF), Smart Link Restoration, 10 KB Jumbo Frame
Zgodność z normami	IEEE 802.1Q
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy	1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 żeński 1 x Ethernet 100Base-LX - ST single-mode x 2
Różne	
Zestaw montażowy	Opcja
Zgodność z normami	Certyfikat FCC Class A, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasa A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A, OS1, OS2
Zgodne z TAA	Tak
Zasilanie	
Zasilacz	Adapter mocy zewnętrznej
Wymiary i waga	
Szerokość	5.6 cm
Głębokość	10.16 cm
Wysokość	2.18 cm
Waga	170 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	50 °C

Dopuszczalna  
wilgotność

5–95% (niekondensująca)

