

Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark CX431adw

Cena brutto: 2 375,00 zł

Cena netto: 1 930,89 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Wszechstronność kolorów w niewielkich grupach roboczych jest łatwa do wdrożenia i udostępniania dzięki компактowemu, lekkiemu urządzeniu wielofunkcyjnemu Lexmark CX431adw, które oferuje znakomitą wydajność.

Najważniejsze informacje

- **Klasyczne opcje połączeń i bezprzewodowa wygoda**

Oprócz portów Gigabit Ethernet i USB urządzenie posiada moduł dwuzakresowego Wi-Fi.

- **Kompaktowe i trwałe**

Kompaktowe i lekkie, CX431adw dopasuje się praktycznie do każdego miejsca. Ma stalową ramę i trwałe podzespoły drukujące, co oznacza, że zostało zaprojektowane tak, aby służyć przez długi czas.

- **Kompleksowe zabezpieczenia**

Zaawansowana architektura bezpieczeństwa zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.

- **Łatwa interakcja**

Steruj drukowaniem, kopiowaniem, faksem i automatycznym skanowaniem dwustronnym za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. Obsługuje nie tylko wygodną pracę z głównymi funkcjami systemowymi i informacjami o zadaniach, ale ponadto zapewnia wbudowane złącza chmury, które ułatwiają zapisywanie skanów i pobieranie plików z popularnych usług w chmurze.

Produkt:

Nazwa:

LEXMARK CX431adw MFP High Volt 26ppm

Opis: Lexmark CX431adw - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 216 x 356 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 26 str/min (kopiowanie) - do 26 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)

EAN: 0734646701037

Gwarancja producenta: 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Czcionki drukarkowe: Bitmapowe PCL x 2
Skalowalne PostScript x 91
Skalowalne PCL x 89

Rodzaj urządzenia: Drukarka wielofunkcyjna

Typ faksu: Papier zwykły

Technologia druku: Laser - kolorowy

Normatywny cykl pracy(maks.): 75000 strony

Zalecana ilość miesięczna: 750 - 5000 pages

Rozmiar przekątnej ekranu: 2.8"

Cechy wyświetlacza: Wyświetlacz dotykowy

Dostępność Połączenia: Tak

Interfejs: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac)

Możliwe AirPrint: Tak

Cechy urządzenia biurowego: Skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, skanuj do PC, skanuj do hosta USB

Pamięć

Pamięć standardowa: 1 GB

Maks. pamięć obsługiwana: 1 GB

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania: Do 26 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor)

Maks. powiększenie dokumentu: 400%

Maks. zmniejszenie dokumentu: 25%

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania: Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania: Do 26 str/min (mono) / do 26 str/min (kolor)

Sterowniki drukarki / Emulacje: PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm

Technologia wygładzania obrazu: 4800CQ

Automatyczny dupleks: Tak

Skanowanie

Element skanujący: CIS

Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi

Faks

Kompatybilność G3: Super G3

Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 356 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki, papier błyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	750 arkusze
Pojemność podajnika boczego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: Taca wejściowa - 250 arkusze; gramatura (lbs): 16 lbs - 47 lbs
Podajnik boczny - 1 arkusz
Taca wyjściowa - 100 arkusze
ADF - 50 arkusze

Prędkość: Drukowanie: do 26 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)
Drukowanie: do 26 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24734)
Drukowanie: do 13 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734)
Drukowanie: do 13 ark/min (Letter A) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734)
Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735)
Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - kolor (ISO/IEC 24735)
Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - czarno-biały
Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - czarno-biały
Skanowanie: do 20 ark/min (A4) - kolor
Skanowanie: do 21 ark/min (Letter A) - kolor
Drukowanie: do 24.7 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734)
Drukowanie: do 24.7 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24734)
Drukowanie: do 13 str/min (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734)
Drukowanie: do 13 str/min (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734)
Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)
Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - color duplex (ISO/IEC 24735)
Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735)
Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735)
Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - color duplex (ISO/IEC 24735)
Kopiowanie: do 24.7 str/min (A4) - B/W duplex (ISO/IEC 24735)

Połączenia

Interfejsy: 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
1 x Gigabit LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

Protokoły bezpieczeństwa i własności: SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3

Obsługiwane systemy operacyjne: SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28

Różne

Dołączone materiały eksploatacyjne: 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1500 stron ISO/IEC 19798
1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1500 stron ISO/IEC 19798
1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1500 stron ISO/IEC 19798
1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1500 stron ISO/IEC 19798

Zgodność ze standardami: Certyfikat FCC Class B, GS, ICES-003 Class B, CCC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205

Standardy ochrony środowiska

EPEAT Compliant: EPEAT Silver

Certyfikat ENERGY STAR: Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wymiary i waga

Szerokość: 41.12 cm

Głębokość: 39.41 cm

Wysokość: 34.44 cm

Waga: 19.4 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 44 cm

Głębokość transportowa:	55.6 cm
Wysokość transportowa:	51.9 cm
Waga transportowa:	22.7 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%

