

**Płyta główna ASROCK W480 CREATOR INTEL W480 4DDR4
8SATA3 3 PCIe 3.0 x16 2 PCIe 2.0 x1****Cena brutto: 1 310,00 zł****Cena netto: 1 065,04 zł****Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.**

Ogólne

| | |
|--|--|
| Typ produktu | Płyta główna - ATX |
| Typ chipsetu | Intel W480 |
| Port procesora | Gniazdo LGA1200 |
| Max ilość procesorów | 1 |
| Zgodne rodzaje procesorów | (obsługa 10. Generacji Intel Xeon / Core / Pentium Gold / Celeron) |
| Obsługiwany RAM | |
| Rozmiar maksymalny | 128 GB |
| Technologia | DDR4 |
| Bus Clock | 2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.) |
| Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM | Bez ECC, ECC |

| | |
|----------------------------------|---|
| Rejestrowana lub buforowana | Niebuforowana |
| Charakterystyka | Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 |
| Audio | |
| Typ | High Definition Audio (8-kanałów) |
| Audio Codec | Realtek ALC1220 |
| Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray |
| LAN | |
| Kontroler sieciowy | Intel I225-LM / Aquantia AQC107 |
| Interfejsy sieciowe | 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1 |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 3 x PCIe 3.0 x16 (dwurdzeniowy: tryb x8, trzyrdzeniowy: tryb x8, x8, x4, jedna karta: tryb x16) 2 x PCIe 2.0 x1 1 x M.2 socket (Key E) |
| Interfejsy pamięci masowej | SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x Ultra M.2 ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 |
| Cechy RAID | Intel Rapid Storage Technology |
| Interfejsy | 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 4 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB- C Gen2 1 x TOSLINK 1 x HDMI 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 2 x wejście Mini DisplayPort 2 x Thunderbolt 3/USB-C Gen2 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) |
| Wewnętrzne interfejsy | 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 3 x USB 2.0 - nagłówek |
| Złącza zasilania | Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V |
| Charakterystyka | |
| Typ BIOS | AMI |

| | |
|--------------------------|--|
| Cechy BIOSu | BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0 |
| Monitorowanie hardware | Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, obrotomierz wentylatora zasilacza |
| Uśpienie / budzenie | Uaktywnienie z LAN |
| Cechy hardware | ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 16 Phase Power Design, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, obsługuje technologię AMD 3-way CrossFireX, ASRock Internet Flash, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Supports Intel K-Series unlocked CPU, Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Ultra M.2, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, Premium 60A Power Choke, Pure Power-In, PCB Isolate Shielding, Combo Caps, ASRock Ultra USB Power, 2oz Copper PCB, ASRock Hyper BCLK Engine III, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ESS 9218 SABRE HiFi DAC, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie | ASRock WiFi 2.4/5GHz Antenna, 3 wkręty M2, 2 x przeciwwaga gniazda M.2 |
| Dołączone przewody | 4 x kabel Serial ATA |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC |
| Zgodność z normami | FCC, EuP Ready, ErP Ready |
| Szerokość | 30.5 cm |
| Głębokość | 24.4 cm |

