

## Płyta główna GIGABYTE X570S GAMING X AM4

Cena brutto: 881,00 zł

Cena netto: 716,26 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

### Ogólne

Typ produktu	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu	AMD X570
Port procesora	Socket AM4
Max ilość procesorów	1
Zgodne rodzaje procesorów	Ryzen (obsługa Ryzen 2000 Series/ 2000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny	128 GB
Technologia	DDR4
Bus Clock	2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM	Bez ECC, ECC

Rejestrowana lub buforowana		Niebuforowana
Charakterystyka	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)	
Grafika		
Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM		16 GB
Audio		
Typ	High Definition Audio (8-kanałowy)	
Zgodność z normami	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości	
LAN		
Interfejsy sieciowe	2.5 Gigabit Ethernet	
Rozszerzenie / połączenie		
Gniazda rozszerzeń	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x2) 2 x PCIe 4.0 x1	
Interfejsy pamięci masowej	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2	
Interfejsy	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (boczny głośnik surround) - mini jack 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x USB-C Gen2 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x klawiatura PS/2 / mysz	
Wewnętrzne interfejsy	4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek	
Złącza zasilania	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa	
Charakterystyka		
Typ BIOS	AMI	
Cechy BIOSu	Obsługa WfM 2.0, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, DMI 2.7, ACPI 5.0	

Monitorowanie hardware	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU, prędkość przepływu chłodzenia wodą
Cechy hardware	Q-Flash, On/Off Charge, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, wstępnie zamontowana tarcza I/O, RGB FUSION 2.0, etapy zasilania 12+2 DrMOS, M.2 Thermal Guard II, GIGABYTE Smart Fan 6
Różne	
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control
Szerokość	30.5 cm
Głębokość	24.4 cm

