

Drukarka HP Color LaserJet Pro 3202dw 25ppm

Cena brutto: 1 191,00 zł

Cena netto: 968,29 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Marketing Description

Przeznaczone dla zespołów, które potrzebują profesjonalnej wydajności i szybkiego druku dwustronnego w wysokiej jakości, produktywności i wielokrotnie nagradzanej niezawodności w pozwalającej zaoszczędzić miejsce konstrukcji. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.

Product Features

- **Rozwiązanie dla zespołów** Wesprzyj swój zespół za pomocą tej kompaktowej drukarki laserowej zapewniającej wysokiej jakości kolorowe wydruki.
- **Szybki dwustronny druk w kolorze** Szybkie, dwustronne drukowanie w kolorze z prędkością do 25 str./min.
- **Realistyczne kolory** Ożyw swoją firmę, dzięki tonerowi HP TerraJet nowej generacji, który zapewnia żywsze kolory.
- **Niewielkie rozmiary** Kompaktowa drukarka laserowa poprawi przestrzeń pracy i zwiększy wydajność zespołu.
- **Zaawansowane funkcje zwiększające produktywność** Utwórz konto HP, aby zmaksymalizować produktywność, dzięki zaawansowanym funkcjom.
- **HP Web Jetadmin** Centralizacja zarządzania drukarkami. HP Web Jetadmin pozwala w łatwy sposób dodawać i aktualizować urządzenia, rozwiązania i zasady.

Ogólne

Typ drukarki	Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy
Liczba Użytkowników	Liczba użytkowników - 3-10
Lokalizacja	Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski / Europa
Drukarka	
Konfiguracja Pojemnika z Tonerem	Cyjan, magenta, żółty, czarny
Prędkość drukowania	Do 25 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 25 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 26 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 43 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - Krajobraz A5 Do 5 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Do 15 cali na minutę - dwustronne - A4 (210 x 297 mm) Do 15.5 cali na minutę - dwustronne - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Wbudowane urządzenia	Wyświetlacz z podświetleniem 2" DFSTN, stacker
Technologia przyłączenia	Bezprzewodowa
Interfejs	Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac)
Możliwe AirPrint	Tak

Maksymalna Rozdzielczość (B&W)		600 x 600 dpi
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor)		600 x 600 dpi
Automatyczny dupleks		Tak
Obsługa PostScript		Standard
Standardowe języki drukarki	PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG	
Dołączone czcionki		111 x TrueType
Sposób zarządzania kolorami		Mopria
Cechy drukarki	Automatyczne Włączanie, Automatyczne wyłączenie, Pojemnik TerraJet, drukowanie z urządzenia mobilnego, Print Anywhere, świadectwo Mopria, czas nagrzewania 55 sek.	
Obsługa nośników	Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz	
Procesor		
Procesor		1.2 GHz
RAM		
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.)		256 MB / 256 MB (maks.)
Obsługa nośników		
Typy nośników	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier fotograficzny, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier ze wstępnym nadrukiem, pocztówki, papier błyszczący, folie do przezroczy, tektura, papier letterhead	
Klasa nośników		A4/Legal

Max rozmiar nośnika	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo)	76,2 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo)	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 127 mm, 76 x 127 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Rozmiary kopert	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm)
Gramatura nośnika	60 g/m ² - 200 g/m ²
Całkowita pojemność nośników	251 arkusze
Podajniki nośników	Podajnik wielofunkcyjny: 1 x automatyczny - 1 arkusz - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² Taca wyjściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze Zasobnik odbiorczy: - 10 koperty
Pojemność tac wyjściowych	100 arkusze
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.)	40000 strony
Zalecana ilość miesięczna	150 - 2500 str.
Praca w sieci	
Praca w sieci	Serwer wydruków

Protokół zdalnego zarządzania	IPv4, IPv6, DHCP, DNS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka	802.1x, WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, AES, TKIP, WPS, Wi-Fi Direct
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia	1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne	1 x Toner (czarny) - do 600 stron 1 x Toner (cyjan) - do 500 stron 1 x Toner (magenta) - do 500 stron 1 x Toner (żółty) - do 500 stron
Zgodność z normami	DE-UZ 219, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-12:2017, FCC CFR 47 Część 15 Klasa B, ICES-003:2019 Issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-1:2014, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 ThirdEdition, IEC 60825-1 Third Edition, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, RSS-247 Issue 1, 2015, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2020, EN 62311:2008
Zasilanie	
Zasilacz	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie	AC 230 V
Wymagana częstotliwość	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności	415 wat

Zużycie energii w stanie czuwania		6.1 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia		0.63 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe		
Wymagany system operacyjny	Windows 11, Windows 10, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Android, Apple iOS, Linux, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016	
Wymagania systemowe - informacje szczegółowe		HD 2 GB
Standardy ochrony środowiska		
Blue Angel		Tak
Gwarancja producenta		
Obsługa i wsparcie		Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska		
Minimalna temperatura pracy		10 °C
Maksymalna temperatura pracy		32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność		10 - 80% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku (w stanie czuwania)		16 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy)		51 dBA

Wymiary i waga

Szerokość	39 cm
Głębokość	41.912 cm
Wysokość	25.419 cm
Waga	13.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport)	49.7 cm
Głębokość (transport)	33.1 cm
Wysokość (transport)	51 cm
Waga (transport)	16.9 kg

