

## Telefon VoIP HP Poly Trio 8300 IP Conference Phone and PoE-enabled No Radio

Cena brutto: 1 488,00 zł

Cena netto: 1 209,76 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

### Marketing Description

Mała sala konferencyjna? To nie problem. Zmień małą salę konferencyjną w inteligentne centrum współpracy, wykorzystując inteligentny telefon konferencyjny Poly Trio 8300. Wykonuj więcej pracy w mniejszej przestrzeni, dzięki wysokiej jakości klarowności dźwięku, klasycznemu interfejsowi i przyszłościowej elastyczności.

### Product Features

- **Wysokiej jakości dźwięk** Spraw, aby każde spotkanie było produktywnie, wykorzystując wysokiej jakości dźwięk i zasięg odbioru sięgający 3,7 m.
- **Bez modułu radiowego** Ten produkt nie ma modułu radiowego i jest przeznaczony dla środowisk, które nie obsługują Wi-Fi, funkcji połączeń bezprzewodowych i/lub Bluetooth .
- **Obsługuje wiele platform** Maksymalnie zwiększ zwrot z inwestycji, dzięki możliwości jednoczesnego łączenia się z wieloma platformami lokalnymi i w chmurze – idealnemu rozwiązaniu w środowiskach pracy hybrydowej.
- **Przyjazny dla urządzeń mobilnych** Wygodna obsługa telefonu konferencyjnego po sparowaniu z urządzeniem mobilnym użytkownika przez USB lub Bluetooth .
- **Połączenia przez sieć Wi-Fi** Funkcja połączeń głosowych przez Wi-Fi (obsługiwana w przypadku sieci 2,4 GHz i 5 GHz) umożliwi szybsze i łatwiejsze rozpoczynanie spotkań – bez konieczności wymiany infrastruktury.
- **Technologia blokowania hałasu** Pomóż zespołom skupić się, dzięki technologii Poly NoiseBlock redukującej hałas pochodzący z otoczenia.

Typ produktu	Telefon konferencyjny VoIP
Zintegrowane komponenty	Interfejs Bluetooth
Waga transportowa	1.76 kg
Kolor obudowy	Czarny
Opis telefonu	
Standard telefonu bezprzewodowego	IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Profile Bluetooth	Profil Głośnomówiący (HFP), Profil Zaawansowanej Dystrybucji Audio (A2DP)
Usługi telefoniczne	Udostępnianie Połączeń, rozmowa czekająca, Wstrzymywanie połączeń, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń, parkowanie/odbieranie połączeń
Typ identyfikacji dzwoniącego	Identyfikacja dzwoniącego/rozmowa czekająca
Położenie dialera	Baza
Funkcja połączeń konferencyjnych	Trzykierunkowa
Tryb głośnomówiący	Tak
Funkcje dodatkowe	Nie przeszkadzać, szybkie/ponowne wybieranie jednym dotykaniem
Telefon konferencyjny	
Zawartość opakowania	Konsola telefonu konferencyjnego
Obszar konsoli mikrofonów przyjęcia rozmowy	3.7 m
Cechy	3 wbudowane mikrofony cardioid, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), rozszerzenie audio daisy-chain
Telefonia IP	

Cechy główne	Zintegrowany przełącznik Ethernetu, obsługa protokołu multiple VoIP
VoIP	Tak
Protokoły VoIP	SIP, SRTP, SDP
Kodeki głosowe	G.711a-law, G.711μ-law, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.729A/B, G.719, SILK, Siren, iLBC, Opus
Obsługiwane linie	3 linie
Jakość usług	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
Przydzielanie adresu IP	DHCP, statyczny
Zabezpieczenie	IEEE 802.1X, EAP-TLS, SRTP, TLS 1.2, WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, PEAP-MSCHAPv2, FIPS 140-2
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE)	Tak
Protokoły sieciowe	DHCP, VLAN, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMP, IETF SIP
Ilość portów sieciowych	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Funkcje głosowe	Wykrywanie aktywności głosowej (VAD), adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC), Poly NoiseBlock, technologia Polycom Acoustic Clarity, eliminowanie echa akustycznego, generator szumów tła (CNG)
Funkcje sieciowe	Bezobsługowe Wdrażanie w Wielu Obszarach, Class 0 PoE, IEEE 802.3af
Wyświetlacz	
Typ	Ekran LCD - monochromatyczny
Położenie wyświetlacza	Baza
Wielkość przekątnej	3.5"
Cechy	Format obrazu 9:16
Różne	

Połączenia	USB / USB Typ A 4-pin Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Dołączone przewody	Kabel sieciowy
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość	33.9 cm
Głębokość	29.4 cm
Wysokość	6 cm
Waga	735 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa	1.76 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok

