

## Płyta główna GIGABYTE B860M A ELT WF6E ICE LGA1851 MB 4xDDR5 4xSATA 3xM.2

Cena brutto: 921,00 zł

Cena netto: 748,78 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

CPU	LGA1851 socket: Obsługa procesorów Intel® Core™ Ultra
L3 cache	Wartość zależna od CPU
Chipset	Intel® B860 Express Chipset
Pamięć	Wsparcie dla pamięci DDR5: 9200(O.C) / 8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400/5600 MT/s. Wspiera do 256 GB pamięci systemowej (64 GB na jeden moduł DIMM). Obsługuje architekturę pamięci podwójnego kanału, oraz moduły pamięci ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8.
Grafika zintegrowana	Procesor graficzny Intel® HD Graphics: Wsparcie dla 1 portu USB4® USB Type-C® (obsługujący wyjścia USB4 oraz DisplayPort) o maksymalnej rozdzielczości 3840x2160@144 Hz. Wsparcie dla maksymalnie czterech wyświetlaczy jednocześnie.
Audio	Realtek® Audio CODEC, dźwięk wysokiej rozdzielczości, obsługuje konfiguracje 2/4/5.1/7.1-kanałowe, wsparcie dla S/PDIF Out
LAN	Chip LAN Realtek® 2.5GbE (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Moduł komunikacji bezprzewodowej	Intel® Wi-Fi 6E AX211: obsługuje WIFI a, b, g, n, ac, ax, częstotliwości 2.4/5/6 GHz oraz Bluetooth 5.3.

Sloty rozszerzeń	1 x PCI Express x16 slot (obsługuje PCIe 5.0, prędkość x16), 1 x PCI Express x16 slot (obsługuje PCIe 4.0, prędkość x4)
Interfejsy pamięci masowej	1 x M.2 (PCIe 5.0 x4/x2 SSD), 1 x M.2 (PCIe 4.0 x4/x2 SSD), 4 x SATA 6Gb/s, wsparcie dla RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10
USB	1 x USB4® USB Type-C® port, 1 x USB Type-C® (USB 3.2 Gen 2), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1, 8 x USB 2.0/1.1
Złącza wewnętrzne I/O	1 x 24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX 12V, 1 x nagłówek frontpanelu, 1 x nagłówek audio frontpanelu, 3 x nagłówki wentylatorów, 1 x nagłówek USB Type-C®, 1 x nagłówek USB 3.2 Gen 1, 2 x nagłówki USB 2.0/1.1
Złącza tylnie	4 x USB 2.0/1.1, 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x DisplayPort, 1 x USB4® USB Type-C®, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 2 x anteny, 2 x gniazda audio
Kontroler I/O	Chip kontrolera I/O iTE®
Monitoring sprzętu	Wykrywanie napięcia, temperatury, prędkości wentylatorów, przepływu wody w systemie chłodzenia, kontrola prędkości wentylatorów
BIOS	1 x 256 Mbit flash, UEFI BIOS AMI, obsługuje PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Cechy unikalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center, Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Backup
Oprogramowanie	Norton® Internet Security (wersja OEM), oprogramowanie do zarządzania pasmem LAN
System operacyjny	Wsparcie dla systemu Windows 11 64-bit
Format płyty głównej	Micro ATX, wymiary: 24.4 cm x 24.4 cm



